

216040

QSET60/4CB

**SALAMANDRE ULTRA RAPIDE CONTACT
ÉLECTRIQUE AVEC PLAN MOBILE ET BARRE DE
 DÉTECTION DES PLATS QSET**



IMMAGINE DA DEFINIRE

- Salamandre électrique ultra-rapide QSET60/4CB de 60 cm avec plan mobile et barre de détection des plats.
- 2 zones indépendantes de cuisson pour une surface totale de 60x35 cm, compatible avec GN1/1.
- La salamandre est un appareil polyvalent qui permet de gratiner, maintenir à température des plats prêts à servir, dorer des plats au four comme les lasagnes et gratins, griller et finir la cuisson de viandes telles que hamburgers, steacks, saucisses de Francfort, côtelettes.
- Fabrication en acier inoxydable AISI304 ouverte sur 3 côtés.
- Plan mobile supérieur aux angles arrondis coulissant sur rails.
- Résistances à infrarouges ultra-rapides situées dans le plan mobile supérieur, protégées par une plaque de vitrocéramique.
- La barre de détection des plaques allume ou éteint automatiquement la salamandre en fonction de la présence ou non d'un plaque sur le plan de cuisson.
- Au premier allumage, la température réglée est atteinte en seulement 20 sec. et lors des utilisations suivantes, en seulement 5 sec., tout en obtenant une considérable économie d'énergie.
- Poignée en aluminium avec entretoises en matériau athermique.
- Bouton pour régler le temps de cuisson de 0 à 99 minutes qui est indiqué sur l'afficheur numérique.
- Touche touch START et STOP.
- Prise d'air sur le plan mobile supérieur pour évacuer la chaleur et les fumées.
- Grille de cuisson en acier chromé et bac de récupération des graisses en acier inox AISI304 avec poignée athermique, extractibles.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Étriers pour installation murale (en option)

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4 kW
FRÉQUENCE	0001 Hz	TENSION	0014 V
SURFACES CHAUFFANTES	n° 0001	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	0004 n° - mm²
SURFACE DE CUISSON	0018 cm	TIMER MINUTERIE	0005 min
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	0001	ZONES CHAUFFANTES	n° 0001
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	0 mm	HAUTEUR DU PIED	31 mm
DEGRÉ IPX	3	LARGEUR	60 cm
PROFONDEUR	54,8 cm	HAUTEUR	50 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	71 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	61 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	72 cm	POIDS NET	53,6 kg
POIDS BRUT	61,6 kg	VOLUME	0,31 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

9003 PAIRE DE SUPPORTS MURAUX POUR SALAMANDRE QSE-SE

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

