


313280**PCH12G9****PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP**

- Piano cottura a gas 6 fuochi top da 120 cm.
- Bruciatori in ghisa ad elevata efficienza fissati ermeticamente al piano e spartifiamma in ottone ad alta durabilità monocorona da 6kW e 10kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccatamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	48 kW	POTENZA A GAS	48 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	6X3 + 10X3 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	48 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	5,08 m ³ /h	CONSUMO GPL	3.78 kg/h
NUMERO DI BRUCIATORI	n° 6	SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BQ0326	DIAMETRO DELL'ALLACCIAIMENTO GAS	3/4"G EN10226-1
QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (H)	35 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (X)	1166 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAIMENTO GAS (Y)	-75 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	LARGHEZZA	120 cm
PROFONDITÀ	90 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	126,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	100,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	51 cm	PESO NETTO	97 kg
PESO LORDO	118,8 kg	VOLUME	0,64 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	5760.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	14400.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	8448.0 g/h

ACCESSORI

- 319067 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW)
- 319068 SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 -6 - 7 KW)
- 399516 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
- 399538 RIDUTTORE POSAPENTOLE
- 399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

