

316231

GD4FE9N

## GRILL ÉLECTRIQUE AVEC EAU POUR CUISSON À CONTACT FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT



- Grille électrique à eau avec cuisson directe sur les résistances, version freestanding sur compartiment ouvert de 40 cm.
- Puissance : 5,4 kW.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 soudée hermétiquement au dessus en acier inoxydable AISI 304 avec finition Scotch Brite pour faciliter le nettoyage et augmenter la sécurité d'utilisation en éliminant les fuites de liquide.
- Résistances blindées basculantes pour la cuisson directe avec profil ovale, en acier inoxydable AISI304L avec faible contenu de carbone qui garantit une excellente résistance à la corrosion et sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Micro-interrupteur de sécurité en cas de résistances élevées.
- Remplissage d'eau automatique avec électrovanne et réducteur de débit de 0,1 L/min.
- Évacuation de l'eau au centre de la cuve avec tube de 1 ½ pouces. Réglage du niveau d'eau dans la cuve à travers le trop-plein amovible et lavable.
- Trop-plein avec filtre en maille métallique pour bloquer les gros résidus alimentaires sans obstruer l'évacuation et faciliter le nettoyage de la cuve.
- Thermostat à réarmement automatique avec fonction de sécurité de la cuve vide.
- Lampe rouge de signalisation pour cuve vide sur le bandeau de commandes.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.
- Lampe orange qui indique que les résistances chauffent.
- Régulateur d'énergie 0-6-CONTINU qui actionne simultanément la résistance électrique et le remplissage de l'eau dans la cuve. Température maximale de 400 °C.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournie.
- Grattoir inox moulé et profil de la résistance fournis pour un meilleur nettoyage et utilisables également pour soulever le groupe des résistances.
- Raccord coudé en plastique en plastique pour hautes températures fourni pour l'évacuation arrière.
- Positionnement à proximité du bandeau de commandes des composants électriques tels que les électrovannes et les télérupteurs, pour faciliter l'entretien.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSEANCE TOTALE	5,4 kW	PUISSEANCE À GAZ	- kW
PUISSEANCE ÉLECTRIQUE	5,4 kW	FRÉQUENCE	50/60 Hz
TENSION	380-415 3N~ V	CAMPO_0106	0001
CAMPO_0146	0004	CHAUFFAGE	Directe
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	SURFACE DE CUISSON	27,6x64 cm
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
POSITION DU RACCORD HYDRIQUE	63,9cm	EMPLACEMENT DE L'ÉVACUATION D'EAU	65,2cm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	484 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	321 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-62 mm	DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	3/4"
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'EAU FROIDE (H)	484 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'EAU FROIDE (X)	48 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'EAU FROIDE (Y)	-62 mm	DIAMÈTRE D'ÉVACUATION	1" 1/2
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (H)	497 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (X)	200 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION (Y)	-62 mm	HAUTEUR DU PIED	155 mm
RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	40 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	101 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	46,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	115,0 cm
POIDS NET	53,5 kg	POIDS BRUT	61 kg
VOLUME	0,54 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	945.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	4320.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	1387.8 g/h		

## ACCESSOIRES

- 319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
- 319009 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=40CM
- 319055 PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE
- 399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

**DIAGRAMMES D'INSTALLATION**
