

---

**716250****FTRD12BFE7**

---

**PLAQUE À SNACKER ÉLECTRIQUE 1/3 RAINURÉE  
CHROMÉE BROSSÉE FREESTANDING SUR  
COMPARTIMENT OUVERT**

- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Les équipements sont destinés à la cuisson directe des aliments, leur utilisation pour chauffer des casseroles ou des poêles n'est pas autorisée.
- Le contrôle électronique permet d'obtenir une précision majeure entre la température réglée et la température sur la plaque de cuisson.
- Les programmes de cuisson peuvent être mémorisés avec une standardisation conséquente des recettes.
- Plan de travail embouti auquel est hermétiquement soudée la plaque de cuisson encastrée aux coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaque de cuisson de 12 mm d'épaisseur, inclinée pour favoriser le drainage de graisses et de liquides.
- Commandes de chauffage et contrôle séparées pour chaque zone.
- Tiroir amovible avec trou de trop-plein pour la récupération des graisses et liquides.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec interrupteur et avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement abnormal.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournis et bouchon.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

---

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSEANCE TOTALE	11,7 kW	PUISSEANCE ÉLECTRIQUE	11,7 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	60÷270 °C	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	113x57,4x39,5 cm
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	SURFACE DE CUISSON	113x56 cm
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	TYPE PLAQUE	Chromée brossée - 1/3 nervurée et 2/3 lisse
ZONES CHAUFFANTES	n° 3	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	660 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	1121 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-63 mm
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	120 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	125 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	82 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	112 cm	POIDS NET	137 kg
POIDS BRUT	150 kg	VOLUME	1,13 m <sup>3</sup>
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	4680.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	3861.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	6879.6 g/h

---

## ACCESOIRES

- 120595 GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
- 120597 GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)
- 719040 PROTECTION THERMIQUE LATÉRALE
- 799506 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

---

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



IMMAGINE DA DEFINIRE